

# LIEFERPROGRAMM



ROHSPERRHOLZ				
Holzart	Qualität	Verleimung	Stärke	Format
Birke	S/BB, BB/BB, BB/CP, BB/C, schwer entflammbar B-s1-d0	EN-636-2	4,0 bis 50,0 mm	1250 x 2500 mm 2500 x 1250 mm
	BB/BB, BB/CP, BB/C, CP/C	EN-636-2	4,0 bis 50,0 mm	1500 x 3000 mm
	B/BB, C/C	interior	3,0 bis 24,0 mm	1525 x 1525 mm
Finnische Fichte	II/III, G/III, III/III	EN-636-2	9,0 bis 40,0 mm	2500 x 1250 mm
Französische Seekiefer	I/II, II/III, III/III	EN-636-2	9,0 bis 40,0 mm	2500 x 1250 mm 2850 x 1250 mm
Europäisches Nadelsperrholz	II/III, III/III, III/IV, IV/IV	EN-636-2	9,0 bis 40,0 mm	2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm
Pitch Pine	C+/C	EN-636-2	9,0 bis 30,0 mm	2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm
Elliottis Pine	C+/C	WBP	6,0 bis 30,0 mm	2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm
Russisches Nadelsperrholz (Restbestände)	I/III, II/III, III/III	EN-636-2	9,0 bis 30,0 mm	2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm
Asiatisches Nadelsperrholz	II/III	WBP	9,0 bis 20,0 mm	2440 x 1220 mm
Asiatisches Rohsperrholz Malaysische Lauan	BB/CC	WBP	3,6 bis 25,0 mm	2440 x 1220 mm
Buche Sperrholz	B/BB	EN-636-1	4,0 bis 12,0 mm	2500 x 1250 mm
Buche schälfurniert	B/BB	EN-636-1	15,0 bis 50,0 mm	2500 x 1500 mm
Pappel	B/BB	EN-636-1	3,0 bis 18,0 mm	2500 x 1220 mm 2520 x 1720 mm
Ceiba	B/BB	EN-636-1	4,0 bis 15,0 mm	2500 x 1700 mm 2520 x 1720 mm

FILMSPERRHOLZ				
Holzart	Qualität	Verleimung	Stärke	Format
Birke	F/F	EN-636-2	6,5 bis 21,0 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 2500/3000 mm
	F/F	EN-636-2	21,0 mm	1500 x 3600/4000 mm
Nadelsperrholz Radiata	F/F	EN-636-2	21,0 mm	2500 x 1250 mm 1500 x 3000 mm
Indonesisches Hartholz	F/F	WBP	4,0 und 8,0 mm	2500 x 1250 mm
Asiatische Eukalyptus Combi	F/F	WBP	20,0 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
Asiatische Pappel	F/F	WBP	4,0 bis 21,0 mm	2500 x 1250 mm

Holzart	Qualität	Verleimung	Stärke	Format
Birke	S/F	EN-636-2	6,5 bis 40,0 mm	1250/2500 x 2500/1250 mm 1500 x 2500/3000 mm
Birke Maxiformat	S/F	EN-636-3	9,0 bis 24,0 mm	2150 x 4000 mm
Asiatisches Hartholz Combi	S/F	WBP	9,0 bis 30,0 mm	2500 x 1250 mm

## Sperrholzspezialitäten auf Anfrage

HOLZWERKSTOFFE				
Holzart	Qualität	Verleimung	Stärke	Format
OSB 3	EN 300		9,0 bis 22,0 mm	2500 x 1250 mm
Holzweichfaserdämmplatte	DIN 68 755-1		10,0 bis 20,0 mm	2500 x 1200 mm
Hartfaserplatte			3,0 bis 5,0 mm	1220 x 2440/2750 mm 1220 x 3050 mm 1700 x 2750 mm
Holzwole				

## Sonderformate auf Anfrage