

LIEFERPROGRAMM



| ROHSPERRHOLZ | | | | |
|--|--|------------|------------------|----------------------------------|
| Holzart | Qualität | Verleimung | Stärke | Format |
| Birke | S/BB, BB/BB, BB/CP, BB/C, schwer entflammbar B-s1-d0 | EN-636-2 | 4,0 bis 50,0 mm | 1250 x 2500 mm 2500 x 1250 mm |
| | BB/BB, BB/CP, BB/C, CP/C | EN-636-2 | 4,0 bis 50,0 mm | 1500 x 3000 mm |
| | B/BB, C/C | interior | 3,0 bis 24,0 mm | 1525 x 1525 mm |
| Finnische Fichte | II/III, G/III, III/III | EN-636-2 | 9,0 bis 40,0 mm | 2500 x 1250 mm |
| Französische Seekiefer | I/II, II/III, III/III | EN-636-2 | 9,0 bis 40,0 mm | 2500 x 1250 mm 2850 x 1250 mm |
| Europäisches Nadelsperrholz | II/III, III/III, III/IV, IV/IV | EN-636-2 | 9,0 bis 40,0 mm | 2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm |
| Pitch Pine | C+/C | EN-636-2 | 9,0 bis 30,0 mm | 2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm |
| Elliottis Pine | C+/C | WBP | 6,0 bis 30,0 mm | 2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm |
| Russisches Nadelsperrholz | I/III, II/III, III/III | EN-636-2 | 9,0 bis 30,0 mm | 2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm |
| Asiatisches Nadelsperrholz | II/III | WBP | 9,0 bis 20,0 mm | 2440 x 1220 mm |
| Asiatisches Rohsperrholz Malaysische Luan | BB/CC | WBP | 3,6 bis 25,0 mm | 2440 x 1220 mm |
| Buche Sperrholz | B/BB | EN-636-1 | 4,0 bis 12,0 mm | 2500 x 1250 mm |
| Buche schäl furniert | B/BB | EN-636-1 | 15,0 bis 50,0 mm | 2500 x 1500 mm |
| Pappel | B/BB | EN-636-1 | 3,0 bis 18,0 mm | 2500 x 1220 mm 2520 x 1720 mm |
| Ceiba | B/BB | EN-636-1 | 4,0 bis 15,0 mm | 2500 x 1700 mm 2520 x 1720 mm |

| FILMSPERRHOLZ | | | | |
|-----------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------------------|
| Holzart | Qualität | Verleimung | Stärke | Format |
| Birke | F/F | EN-636-2 | 6,5 bis 21,0 mm | 1250 x 2500 mm 1500 x 2500/3000 mm |
| | F/F | EN-636-2 | 21,0 mm | 1500 x 3600/4000 mm |
| Nadelsperrholz Radiata | F/F | EN-636-2 | 21,0 mm | 2500 x 1250 mm 1500 x 3000 mm |
| Indonesisches Hartholz | F/F | WBP | 4,0 und 8,0 mm | 2500 x 1250 mm |
| Asiatische Eukalyptus Combi | F/F | WBP | 20,0 mm | 1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm |
| Asiatische Pappel | F/F | WBP | 4,0 bis 21,0 mm | 2500 x 1250 mm |

| Holzart | Qualität | Verleimung | Stärke | Format |
|----------------------------|----------|------------|-----------------|---|
| Birke | S/F | EN-636-2 | 6,5 bis 40,0 mm | 1250/2500 x 2500/1250 mm 1500 x 2500/3000 mm |
| Birke Maxiformat | S/F | EN-636-3 | 9,0 bis 24,0 mm | 2150 x 4000 mm |
| Asiatisches Hartholz Combi | S/F | WBP | 9,0 bis 30,0 mm | 2500 x 1250 mm |

Sperrholzspezialitäten auf Anfrage

| HOLZWERKSTOFFE | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|------------------|---|
| Holzart | Qualität | Verleimung | Stärke | Format |
| OSB 3 | EN 300 | | 9,0 bis 22,0 mm | 2500 x 1250 mm |
| Holzweichfaserdämmplatte | DIN 68 755-1 | | 10,0 bis 20,0 mm | 2500 x 1200 mm |
| Hartfaserplatte | | | 3,0 bis 5,0 mm | 1220 x 2440/2750 mm 1220 x 3050 mm 1700 x 2750 mm |
| Holzwole | | | | |

Sonderformate auf Anfrage